

# 制御機器の選び方

電 源	用 途	タイプ		電 圧	品 番	適応モータ	記載ページ		
単 相	速度制御 (スピード コントローラ)	有接点	ポリウム タイプ 海外規格対応 (MGSD)	100V ~ 120V	MGSD 1	3 ~ 90W	C - 6		
				200V ~ 240V	MGSD B2				
			高機能 タイプ(EX)	100V	DV113				
				200V	DV123				
		有接点 48mm	ポリウム タイプ(SD)	100V ~ 120V	DVSD48 L			C - 21	
				200V ~ 240V	DVSD48 Y				
			高機能 タイプ(EX)	100V ~ 120V	DVEX48 L				
				200V ~ 240V	DVEX48 Y				
		ユニット タイプ	ポリウム タイプ(US)	100V	MUSN L		6 ~ 90W		C - 36
				200V	MUSN Y				
			デジタル表示 タイプ(UX)	100V	MUXN L				
				200V	MUXN Y				
	μインバータ		入力単相100V 出力三相200V	M1G A1V1X	25 ~ 90W	C - 42			
			入力単相200V 出力三相200V	M1G A2V1X					
	瞬時停止 (ブレーキ ユニット)	有接点	普及タイプ (SD)	100V	DZ9102	3 ~ 90W	C - 47		
				200V	DZ9202				
			高機能タイプ (EX)	100V	DZ9113				
				200V	DZ9213				
無接点 48mm		インダクション モータ用	100V	DVMB481L	1 ~ 90W	C - 54			
			200V	DVMB481Y					
		レバーシブル モータ用	100V	DVMB48RL					
			200V	DVMB48RY					
		電磁ブレーキ モータ用	100V	DVMB48BL					
			200V	DVMB48BY					
三 相	有接点	普及タイプ (SD)	三相200V	DZ9302	25 ~ 90W	C - 47			