

ラインアップ

シリーズ	特長	小型・低背品	大容量品	低ESR品	高信頼性品	高耐圧品	125℃保証品	カテゴリ 温度範囲 (℃)	定格電圧 範囲 (V)	等価直列抵抗 ESR (mΩ)	静電容量 範囲 (μF)	サイズ コード	サイズ (mm)		
													L	W	H
TPS	小型品・低背品 大容量品・下面電極タイプ	●	●					-55~105	2.5~6.3	30~35	150~330	B1S	3.5	2.8	1.1
TPSF	小型品・大容量品 低ESR品・下面電極タイプ	●	●	●				-55~105	2.0~2.5	6~9	270	B2S	3.5	2.8	1.9
TPE	低ESR品			●				-55~105	2.0~10	9~70	47~470	B2	3.5	2.8	1.9
								-55~105	2.5~10	7~45	68~470	D2E	7.3	4.3	1.8
								-55~105	2.5~10	9~40	150~680	D3L	7.3	4.3	2.8
								-55~105	2.5~10	10~40	330~1500	D4	7.3	4.3	3.8
TPF	低ESR品 大容量品		●	●				-55~105	2.5~10	5~25	150~680	D3L	7.3	4.3	2.8
								-55~105	2.5~6.3	5~35	470~1000	D4	7.3	4.3	3.8
TQT	高耐圧品・低背品 大容量品	●	●			●		-55~105	35	100	56	D15S	7.3	4.3	1.4
TQS	高耐圧品	●				●		-55~105	35	100	47	D15S	7.3	4.3	1.4
								-55~105	35	100	68	D2S	7.3	4.3	1.9
UPDATE TQC	高耐圧品					●		-55~105	16~35	90~200	10~47	B2	3.5	2.8	1.9
								-55~105	16~25	55~70	22~47	D15	7.3	4.3	1.4
								-55~105	16~35	40~150	10~150	D2	7.3	4.3	1.9
								-55~105	16~25	50~70	68~220	D3L	7.3	4.3	2.8
TA	高信頼性品				●			-55~105	4.0~10	70	47~100	B2	3.5	2.8	1.9
								-55~105	2.5~6.3	9~25	150~470	D2E	7.3	4.3	1.8
								-55~105	2.5~10	15~25	150~680	D3L	7.3	4.3	2.8
TV	高信頼性品 125℃保証品			●	●			-55~125	6.3~10	25	68~150	D2E	7.3	4.3	1.8
								-55~125	10	25	150	D3L	7.3	4.3	2.8
TPB	標準品							-55~105	4.0~10	70	33~68	B2	3.5	2.8	1.9
								-55~105	4.0~10	40~55	150~330	D3L	7.3	4.3	2.8
								-55~105	6.3~10	35~40	220~470	D4	7.3	4.3	3.8

TPE/TPF/TPC/TQC/TC シリーズ 一部品番：新規採用非推奨

ラインアップ

シリーズ	特長	小型・低背品	大容量品	低ESR品	高信頼性品	高耐圧品	125℃保証品	カテゴリ 温度範囲 (℃)	定格電圧 範囲 (V)	等価直列抵抗 ESR (mΩ)	静電容量 範囲 (μF)	サイズ コード	サイズ (mm)		
													L	W	H
非推奨 TH	125℃保証品						●	-55~125	2.5~6.3	15~25	150~330	D2E	7.3	4.3	1.8
								-55~125	2.5~10	40~45	68~220	D2	7.3	4.3	1.9
								-55~125	4.0~6.3	40	220~330	D3L	7.3	4.3	2.8
								-55~125	6.3~10	35~40	220~470	D4	7.3	4.3	3.8
TC	125℃保証品						●	-55~125	2.5	9	330	B2	3.5	2.8	1.9
								-55~125	4.0~6.3	15~25	100~330	D2E	7.3	4.3	1.8
								-55~125	2.5~10	5~25	150~680	D3L	7.3	4.3	2.8
								-55~125	2.5~10	5~25	330~1000	D4	7.3	4.3	3.8
UPDATE TDC	高耐圧品 125℃保証品						● ●	-55~125	16~25	90~100	15~33	B2	3.5	2.8	1.9
								-55~125	16	50	100	D2	7.3	4.3	1.9
								-55~125	16~25	50~70	68~150	D3L	7.3	4.3	2.8
TPC	低背品	●						-55~105	10	40~100	68~100	D2	7.3	4.3	1.9

TPE/TPF/TPC/TQC/TC シリーズ 一部品番：新規採用非推奨