

ラインアップ

シリーズ	特長	小形・低背品	大容量品	低ESR品	高信頼性品	高耐圧品	125℃保証品	カテゴリ 温度範囲 (℃)	定格電圧 範囲 (V)	等価直列抵抗 ESR (mΩ)	静電容量 範囲 (μF)	サイズ コード	サイズ (mm)		
													L	W	H
TPG	小形品・低背品 大容量品	●	●					-55~105	2.5~12.5	35~70	33~220	B1G	3.5	2.8	1.1
								-55~105	2.5~6.3	30~70	150~220	B15G	3.5	2.8	1.4
UPGRADE TPS	小形品・低背品 大容量品・下面電極タイプ	●	●					-55~105	2.5~6.3	30~35	150~330	B1S	3.5	2.8	1.1
TPSF	小形品・大容量品 低ESR品・下面電極タイプ	●	●	●				-55~105	2.0~2.5	6~9	270	B2S	3.5	2.8	1.9
UPGRADE TPE	低ESR品							-55~105	2.0~10	11~70	47~470	B2	3.5	2.8	1.9
								-55~105	6.3	35	470	D15E	7.3	4.3	1.4
								-55~105	2.5~10	7~45	68~470	D2E	7.3	4.3	1.8
								-55~105	2.5~10	9~40	150~680	D3L	7.3	4.3	2.8
								-55~105	2.5~10	10~40	330~1500	D4	7.3	4.3	3.8
UPGRADE TPF	低ESR品 大容量品		●	●				-55~105	2.0	6	220~330	D2E	7.3	4.3	1.8
								-55~105	2.5~10	5~25	150~680	D3L	7.3	4.3	2.8
								-55~105	2.5~6.3	5~35	470~1000	D4	7.3	4.3	3.8
TQS	高耐圧品	●						★-55~105	16~35	70~150	6.8~33	B1S	3.5	2.8	1.1
								-55~105	35	100	47	D15S	7.3	4.3	1.4
UPGRADE TQC	高耐圧品							-55~105	16~35	90~400	3.9~47	B2	3.5	2.8	1.9
								-55~105	16	40	33	D12	7.3	4.3	1.15
								-55~105	16~25	55~70	22~47	D15	7.3	4.3	1.4
								-55~105	16~35	40~150	10~150	D2	7.3	4.3	1.9
								-55~105	16~25	50~70	68~220	D3L	7.3	4.3	2.8
TA	高信頼性品							-55~105	4.0~10	70	47~100	B2	3.5	2.8	1.9
								-55~105	2.5~10	9~25	68~470	D2E	7.3	4.3	1.8
								-55~105	2.5~10	15~25	150~680	D3L	7.3	4.3	2.8
TV	高信頼性品 125℃保証品							-55~125	6.3~10	25	68~150	D2E	7.3	4.3	1.8
								-55~125	10	25	150	D3L	7.3	4.3	2.8

★新規非推奨品

ラインアップ

シリーズ	特長	小形・低背品	大容量品	低ESR品	高信頼性品	高耐圧品	125℃保証品	カテゴリ 温度範囲 (℃)	定格電圧 範囲 (V)	等価直列抵抗 ESR (mΩ)	静電容量 範囲 (μF)	サイズ コード	サイズ (mm)		
													L	W	H
UPGRADE	標準品							-55~105	4.0~10	70	33~68	B2	3.5	2.8	1.9
TPB								-55~105	4.0~10	40~55	150~330	D3L	7.3	4.3	2.8
									-55~105	6.3~10	35~40	220~470	D4	7.3	4.3
TH	125℃保証品						●	-55~125	2.5~6.3	15~25	150~330	D2E	7.3	4.3	1.8
								-55~125	2.5~10	40~45	68~220	D2	7.3	4.3	1.9
								-55~125	4.0~6.3	40	220~330	D3L	7.3	4.3	2.8
								-55~125	6.3~10	35~40	220~470	D4	7.3	4.3	3.8
TC	125℃保証品						●	-55~125	2.5	9	330	B2	3.5	2.8	1.9
								-55~125	4.0~6.3	15~25	100~330	D2E	7.3	4.3	1.8
								-55~125	2.5~10	5~25	150~680	D3L	7.3	4.3	2.8
								-55~125	2.5~10	5~25	330~1000	D4	7.3	4.3	3.8
TDC	高耐圧品 125℃保証品						● ●	-55~125	16~25	90~100	15~33	B2	3.5	2.8	1.9
								-55~125	16	50	100	D2	7.3	4.3	1.9
								-55~125	16~25	50~70	68~150	D3L	7.3	4.3	2.8
UPGRADE	低背品	●						-55~105	6.3~12.5	55~80	10~47	B1	3.5	2.8	1.1
TPC								-55~105	6.3~10	40~100	68~330	D2	7.3	4.3	1.9