ラインアップ

表面実装形

シリーズ	特　長	小型・低背品	大容量品	低ESR品	高耐圧品	長寿命・高信頼性品	カテゴリ温度範囲(℃)	定格電圧範囲(V)	等価直列抵抗ESR(mΩ)	静電容量範囲(μF)	サイズコード	サイズ(mm) øD	サイズ(mm) L
SVT	低ESR品 大容量品 125 ℃ 2000 時間保証		●	●	●	●	-55 ～ 125	2.5 ～ 16	15 ～ 24	100 ～ 820	C65	6.3	6.4
							-55 ～ 125	2.5 ～ 50	20 ～ 35	18 ～ 680	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 125	16	18	560	E10	8.0	10.0
							-55 ～ 125	2.5 ～ 50	10 ～ 25	39 ～ 1500	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 125	16	16	1000	F10	10.0	10.0
							-55 ～ 125	2.5 ～ 50	12 ～ 20	68 ～ 2700	F12	10.0	12.6
SVPT	低ESR品 大容量品 105 ℃ 20000 時間保証		●	●	●	●	-55 ～ 105	2.5 ～ 16	15 ～ 24	100 ～ 820	C65	6.3	6.4
							-55 ～ 105	2.5 ～ 50	20 ～ 35	18 ～ 680	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 105	16	18	560	E10	8.0	10.0
							-55 ～ 105	2.5 ～ 50	10 ～ 25	39 ～ 1500	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 105	16	16	1000	F10	10.0	10.0
							-55 ～ 105	2.5 ～ 50	12 ～ 20	68 ～ 2700	F12	10.0	12.6
SVF	高耐圧品 大容量品 125 ℃ 1000 時間保証		●		●	●	-55 ～ 125	16 ～ 25	27 ～ 40	27 ～ 82	B6	5.0	5.9
							-55 ～ 125	16 ～ 50	22 ～ 40	10 ～ 180	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 125	16 ～ 50	22 ～ 35	18 ～ 270	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 125	16 ～ 50	14 ～ 25	39 ～ 560	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 125	16	16	1000	F10	10.0	10.0
							-55 ～ 125	16 ～ 50	12 ～ 20	68 ～ 1000	F12	10.0	12.6
SVPK	高耐圧品 大容量品 125 ℃ 1000 時間保証		●		●	●	-55 ～ 125	16 ～ 50	27 ～ 80	10 ～ 100	B6	5.0	5.9
							-55 ～ 125	16 ～ 50	22 ～ 35	22 ～ 220	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 125	16 ～ 50	22 ～ 35	33 ～ 330	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 125	16 ～ 50	14 ～ 25	68 ～ 680	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 125	16 ～ 50	12 ～ 20	120 ～ 1200	F12	10.0	12.6
SXV	超高耐圧品 125 ℃ 1000 時間保証				●	●	-55 ～ 125	63 ～ 100	60	6.8 ～ 18	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 125	63 ～ 100	50 ～ 60	15 ～ 39	F8	10.0	7.9
							-55 ～ 125	63 ～ 100	25 ～ 40	15 ～ 68	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 125	63 ～ 100	25 ～ 30	18 ～ 120	F12	10.0	12.6
SVPG	低 ESR 高リップル品 105 ℃ 5000 時間保証			●		●	-55 ～ 105	16 ～ 25	25 ～ 30	15 ～ 47	B45	5.0	4.4
							-55 ～ 105	16	15	100	B6	5.0	5.9
							-55 ～ 105	16 ～ 25	14 ～ 18	82 ～ 220	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 105	16 ～ 25	10 ～ 14	120 ～ 270	C8	6.3	7.9
							-55 ～ 105	16 ～ 25	8 ～ 13	150 ～ 270	C10	6.3	9.9
							-55 ～ 105	16	6.5	330	C10L	6.3	10.4
							-55 ～ 105	16 ～ 25	16 ～ 18	120 ～ 330	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 105	16	10	560	E10	8.0	10.0
							-55 ～ 105	16 ～ 25	8 ～ 12	270 ～ 680	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 105	16	9	820	F10	10.0	10.0
							-55 ～ 105	16 ～ 25	7 ～ 10	470 ～ 1200	F12	10.0	12.6
SVPF	高耐圧品 大容量品 105 ℃ 5000 時間保証		●		●	●	-55 ～ 105	16 ～ 25	27 ～ 40	27 ～ 82	B6	5.0	5.9
							-55 ～ 105	16 ～ 50	22 ～ 40	10 ～ 180	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 105	16 ～ 50	22 ～ 35	18 ～ 270	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 105	16	18	560	E10	8.0	10.0
							-55 ～ 105	16 ～ 50	14 ～ 25	39 ～ 560	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 105	16	16	1000	F10	10.0	10.0
							-55 ～ 105	16 ～ 50	12 ～ 20	68 ～ 1000	F12	10.0	12.6
SVPA	低ESR品 高リップル品			●			-55 ～ 105	2.5 ～ 20	30 ～ 40	10 ～ 82	B6	5.0	5.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 20	20 ～ 35	22 ～ 180	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 20	20 ～ 33	47 ～ 330	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 16	19 ～ 29	180 ～ 820	F8	10.0	7.9

ラインアップ

表面実装形

シリーズ	特　長	小型・低背品	大容量品	低ESR品	高耐圧品	長寿命・高信頼性品	カテゴリ温度範囲(℃)	定格電圧範囲(V)	等価直列抵抗ESR(mΩ)	静電容量範囲(μF)	サイズコード	サイズ(mm) øD	サイズ(mm) L
非推奨 SVPB	低背品	●					-55 ～ 105	2.5 ～ 20	40 ～ 45	15 ～ 120	C5	6.3	4.9
							-55 ～ 105	20	35	22	C55	6.3	5.4
SVPC	低ESR品 大容量品		●	●			-55 ～ 105	2.5 ～ 16	19 ～ 35	39 ～ 180	B6	5.0	5.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 16	15 ～ 30	68 ～ 560	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 16	19 ～ 27	120 ～ 680	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 16	9 ～ 16	270 ～ 1500	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 105	2.5	12	2700	F12	10.0	12.6
SVPD	125 ℃ 保証品 高耐圧品 85 ℃ 85 % RH				●	●	-55 ～ 125	10 ～ 25	45 ～ 65	10 ～ 56	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 125	16 ～ 35	40 ～ 70	8.2 ～ 82	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 125	25 ～ 35	45 ～ 60	18 ～ 39	F8	10.0	7.9
							-55 ～ 125	25 ～ 35	30 ～ 50	22 ～ 47	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 125	25 ～ 35	28 ～ 30	47 ～ 82	F12	10.0	12.6
SVPE	低ESR品 大容量品		●	●			-55 ～ 105	2.5 ～ 6.3	10 ～ 15	150 ～ 390	B6	5.0	5.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 10	10 ～ 20	220 ～ 820	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 105	2.0 ～ 16	8 ～ 11	180 ～ 1200	C10	6.3	9.9
							-55 ～ 105	16	10	470	F12	10.0	12.6
SVPS	長寿命品					●	-55 ～ 105	4.0 ～ 10	200 ～ 220	10 ～ 33	A5	4.0	5.4
							-55 ～ 105	4.0 ～ 16	30 ～ 90	22 ～ 68	B6	5.0	5.9
							-55 ～ 105	4.0 ～ 20	22 ～ 60	22 ～ 150	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 105	4.0 ～ 25	22 ～ 60	10 ～ 270	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 105	4.0 ～ 16	20 ～ 35	100 ～ 680	F8	10.0	7.9
SVQP	125 ℃ 保証品					●	-55 ～ 125	4.0 ～ 20	40 ～ 60	22 ～ 150	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 125	6.3 ～ 20	35 ～ 45	47 ～ 220	E7	8.0	6.9
SVP	標準品						-55 ～ 105	4.0 ～ 16	200 ～ 260	3.3 ～ 33	A5	4.0	5.4
							-55 ～ 105	4.0 ～ 20	60 ～ 120	10 ～ 68	B6	5.0	5.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 20	23 ～ 60	22 ～ 220	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 105	4.0 ～ 20	35 ～ 45	33 ～ 330	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 105	4.0 ～ 20	25 ～ 40	56 ～ 680	F8	10.0	7.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 20	13 ～ 24	100 ～ 680	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 20	12 ～ 20	150 ～ 1500	F12	10.0	12.6

ラインアップ

ラジアルリード形

シリーズ	特　長	小形・低背品	大容量品	低ESR品	高耐圧品	長寿命・高信頼性品	カテゴリ温度範囲 (℃)	定格電圧範囲 (V)	等価直列抵抗 ESR (mΩ)	静電容量範囲 (μF)	サイズコード	サイズ (mm) øD	サイズ (mm) L
SEF	高耐圧品 大容量品 125 ℃ 1000 時間保証		●		●	●	-55 ～ 125	16 ～ 35	22 ～ 35	22 ～ 180	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 125	16 ～ 35	22 ～ 30	39 ～ 270	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 125	16 ～ 35	14 ～ 20	82 ～ 560	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 125	16 ～ 35	12 ～ 18	120 ～ 1000	F13	8.0	12.9
SEK	高耐圧品 大容量品 125 ℃ 1000 時間保証		●		●	●	-55 ～ 125	25 ～ 50	25 ～ 35	22 ～ 82	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 125	25 ～ 50	24 ～ 35	33 ～ 120	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 125	25 ～ 50	16 ～ 25	68 ～ 270	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 125	25 ～ 50	14 ～ 20	120 ～ 470	F13	8.0	12.9
SEPG	低ESR品 高リプル品 105 ℃ 5000 時間保証			●		●	-55 ～ 105	16	12	150	B9	5.0	8.9
							-55 ～ 105	16	10	270	C9	10.0	8.9
							-55 ～ 105	16	8	270	C10	6.3	9.9
							-55 ～ 105	16	8	470	E9	8.0	8.9
							-55 ～ 105	16	8	560	E13	8.0	12.9
SXE	超高耐圧品 125 ℃ 1000 時間保証				●	●	-55 ～ 125	63 ～ 100	60	6.8 ～ 18	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 125	63 ～ 100	50 ～ 60	15 ～ 39	F8	8.0	7.9
							-55 ～ 125	63 ～ 100	25 ～ 40	15 ～ 68	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 125	63 ～ 100	25 ～ 30	18 ～ 120	F13	8.0	12.9
SEPF	小形･低背品 高耐圧品 大容量品 105 ℃ 5000 時間保証	●	●		●	●	-55 ～ 105	16 ～ 32	30 ～ 35	22 ～ 150	C55	6.3	5.4
							-55 ～ 105	16 ～ 35	22 ～ 35	22 ～ 180	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 105	16 ～ 35	22 ～ 30	39 ～ 270	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 105	16 ～ 35	14 ～ 20	82 ～ 560	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 105	16 ～ 35	12 ～ 18	120 ～ 1000	F13	10.0	12.9
SEPC	超低ESR品 大容量品 小形･低背品 105 ℃ 5000 時間保証	●	●	●		●	-55 ～ 105	2.5	7	100 ～ 560	B9	5.0	8.9
							-55 ～ 105	6.3	18	220	C55	6.3	5.4
							-55 ～ 105	2.5 ～ 16	10 ～ 24	100 ～ 560	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 16	7 ～ 10	100 ～ 820	C9	6.3	8.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 16	8 ～ 22	150 ～ 1000	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 16	5 ～ 10	180 ～ 1000	E9	8.0	8.9
							-55 ～ 105	16	11 ～ 16	180 ～ 270	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 6.3	7 ～ 8	470 ～ 820	E13	8.0	12.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 16	7 ～ 10	470 ～ 2700	F13	10.0	12.9
SEQP	125 ℃ 保証品 定格電圧 32 V max. 105 ℃ 5000 時間保証				●	●	-55 ～ 125	4.0 ～ 20	40 ～ 60	22 ～ 150	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 125	4.0 ～ 32	35 ～ 100	6.8 ～ 330	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 125	4.0 ～ 32	25 ～ 80	15 ～ 680	F8	10.0	7.9
							-55 ～ 125	4.0 ～ 32	13 ～ 50	18 ～ 560	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 125	4.0 ～ 20	12 ～ 20	150 ～ 1200	F13	10.0	12.9
SEP	標準品				●	●	-55 ～ 105	4.0 ～ 20	40 ～ 60	22 ～ 150	C6	6.3	5.9
							-55 ～ 105	4.0 ～ 20	35 ～ 45	33 ～ 330	E7	8.0	6.9
							-55 ～ 105	4.0 ～ 20	25 ～ 40	56 ～ 680	F8	10.0	7.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 20	13 ～ 24	100 ～ 680	E12	8.0	11.9
							-55 ～ 105	2.5 ～ 20	12 ～ 20	150 ～ 1500	F12	10.0	12.9