

## ラインアップ

シリーズ	品番	特長	低背品	低ESR品	低ESL品	高耐圧品	高温度品	カテゴリ 温度範囲 (°C)	定格電圧 範囲 (V)	等価直列抵抗 ESR (mΩ)	静電容量 範囲 (μF)	サイズ (mm)
												L x W 7.3x4.3 H
CX	EEFCX---	標準品				●		-55 ~ 105	2 ~ 35	12 ~ 40	15 ~ 560	1.9
CT	EEFCT---		●				●	-55 ~ 105	4 ~ 35	15 ~ 40	15 ~ 180	1.4
CS	EEFCS---		●				●	-55 ~ 105	4 ~ 35	15 ~ 40	10 ~ 120	1.1
SX	EEFSX---	低ESR品		●				-55 ~ 105	2 ~ 6.3	4.5 ~ 9	82 ~ 560	1.9
GX	EEFGX---	超低ESR品・高リプル品		●	●			-55 ~ 105	2、2.5	3	330 ~ 560	1.9
LX	EEFLX---	低ESR品・低ESL品		●	●			-55 ~ 105	2、2.5	4.5 ~ 6	330 ~ 560	1.9
ST	EEFST---	低背品・低ESR品	●	●				-55 ~ 105	2、2.5	6	270 ~ 330	1.4
LT	EEFLT---	低背品 低ESR品・低ESL品	●	●	●			-55 ~ 105	2、2.5	6	270 ~ 330	1.4
SS	EEFSS---	低背品・低ESR品	●	●				-55 ~ 105	2、2.5	6	180 ~ 220	1.1
LS	EEFLS---	低背品 低ESR品・低ESL品	●	●	●			-55 ~ 105	2、2.5	6	180 ~ 220	1.1
SR	EEFSR---	低背品 (1.0 mm max.) 低ESR品	●	●				-55 ~ 105	2 ~ 6.3	4.5 ~ 9	68 ~ 220	1.0 max.
LR	EEFLR---	低背品 (1.0 mm max.) 低ESR品・低ESL品	●	●	●			-55 ~ 105	2 ~ 6.3	4.5 ~ 9	68 ~ 220	1.0 max.
GY	EEFGY---	超低ESR品・高リプル品 高さ 3.0 mm max.		●				-55 ~ 105	2、2.5	3	680 ~ 820	2.8
CY	ECGCY---	85 °C 保証品 高さ 3.0 mm max.		●				-55 ~ 85	4、6.3	15	330 ~ 470	2.8
SY	ECGSY---		●					-55 ~ 85	4、6.3	9	330 ~ 470	2.8
KX	EEFKX---	125 °C 5500 時間 85°C 85% 保証品		●			●	-55 ~ 125	2、2.5	9	220 ~ 470	1.9
JX	EEFJX---	125 °C 3000 時間 85°C 85% 保証品		●			●	-55 ~ 125	2 ~ 6.3	3 ~ 15	120 ~ 470	1.9
HX	EEFHX---	125 °C 保証品	●		●	●		-55 ~ 125	2 ~ 25	4.5 ~ 40	15 ~ 470	1.9

・2 ~ 6.3 V品：販売中

・10 ~ 35 V品：新規採用非推奨品

※ 10 ~ 35 V品の代替品につきましては [こちら](#) をご覧ください。