

体系図

2端子

標準品

CX シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.9
 V/ μ F : 2/560 ~ 35/22
 ESR(m Ω) : 12 ~ 40

低背品

CT シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.4
 V/ μ F : 4/180 ~ 35/15
 ESR(m Ω) : 15/40

CS シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.1
 V/ μ F : 4/120 ~ 35/10
 ESR(m Ω) : 15/40

85 °C 保証品

CY/SY シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 2.8
 V/ μ F : 4/470 ~ 6.3/330
 ESR(m Ω) : 9/15

125 °C 保証品

KX シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.9
 V/ μ F : 2/470 ~ 2.5/390
 ESR(m Ω) : 9

長寿命品

JX シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.9
 V/ μ F : 2/470 ~ 6.3/150
 ESR(m Ω) : 3 ~ 15

HX シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.9
 V/ μ F : 2/470 ~ 25/33
 ESR(m Ω) : 4.5 ~ 40

低ESR品

GY シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 2.8
 V/ μ F : 2/820 ~ 2.5/680
 ESR(m Ω) : 3

GX シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.9
 V/ μ F : 2/560 ~ 2.5/470
 ESR(m Ω) : 3

超低ESR品

SX シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.9
 V/ μ F : 2/560 ~ 6.3/220
 ESR(m Ω) : 4.5 ~ 9

低背品

ST シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.4
 V/ μ F : 2/330 ~ 2.5/270
 ESR(m Ω) : 6

SS シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.1
 V/ μ F : 2/220 ~ 2.5/180
 ESR(m Ω) : 6

SR シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.0(max.)
 V/ μ F : 2/220 ~ 6.3/68
 ESR(m Ω) : 4.5 ~ 9

3端子

低ESR品/低ESL品*

GX-L シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.9
 V/ μ F : 2/560 ~ 2.5/470
 ESR(m Ω) : 3

超低ESR品

LX シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.9
 V/ μ F : 2/560 ~ 2.5/470
 ESR(m Ω) : 4.5/6

低背品

LT シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.4
 V/ μ F : 2/330 ~ 2.5/270
 ESR(m Ω) : 6

LS シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.1
 V/ μ F : 2/220 ~ 2.5/180
 ESR(m Ω) : 6

LR シリーズ

Size(mm) : 7.3 x 4.3 x 1.0(max.)
 V/ μ F : 2/220 ~ 6.3/68
 ESR(m Ω) : 4.5 ~ 9

*ESL : 0.5nH (Typ.)