

## 電源系インダクタ 使用温度範囲一覧

商品区分	品番	使用温度範囲
積層パワーインダクタ	ELGUEB***** ELGTEA*****	-40~125 ℃ (自己温度上昇を含む)
民生用パワーチョークコイル	ETQP1W***** ETQP3W*****	-40~125 ℃ (自己温度上昇を含む)
	ETQP3L***** ETQP4L***** ETQP5L***** ETQP1H***** ETQP2H***** ETQP3H***** ETQP6F*****	-40~130 ℃ (自己温度上昇を含む)
	ETQP3M*****	-40~150 ℃ (自己温度上昇を含む)
	ETQP3M*****	-40~150 ℃ (自己温度上昇を含む)
パワーインダクタ(巻線タイプ)	ELL*****	-40~105 ℃ (自己温度上昇を含む)
車載用パワーインダクタ	ETQP3M***Y** ETQP4M***Y** ETQP5M***Y** ETQP6M***Y**	-40~150 ℃ (自己温度上昇を含む) 但し、上記を超えるご要望がある場合は別途ご相談下さい。
	ETQP8M***J**	-40~160 ℃ (自己温度上昇を含む) 但し、上記を超えるご要望がある場合は別途ご相談下さい。
	ETQP3M***K** ETQP4M***K**	-55~155 ℃ (自己温度上昇を含む) 但し、上記を超えるご要望がある場合は別途ご相談下さい。
	ETQP3M***H**	-40~150 ℃ (自己温度上昇を含む) 但し、上記を超えるご要望がある場合は別途ご相談下さい。
昇圧コイル	ELT3KN*****	-20~105 ℃ (自己温度上昇を含む)
チョークコイル	ELC*****	-20~105 ℃ (自己温度上昇を含む)