

产品一览表

表面贴装型

系列	型号	特长	小形产品	大容量产品	高纹波产品	高耐热产品	长寿命产品	类别温度范围 (°C)	额定电压范围 (V)	ESR (mΩ)	静电容量范围 (μF)	尺寸代码	尺寸 (mm)	
													φD	L
ZA	EEHZA---	低ESR产品 高纹波产品 长寿命产品 105 °C 10000 小时保证产品	●					-55 ~ 105	25 ~ 50	80 ~ 120	10 ~ 33	C	5.0	5.8
									25 ~ 63	50 ~ 120	10 ~ 56	D	6.3	5.8
										30 ~ 80	22 ~ 100	D8	6.3	7.7
									25 ~ 80	27 ~ 45	22 ~ 220	F	8.0	10.2
20 ~ 36	33 ~ 330	G	10.0	10.2										
ZC	EEHZC---	低ESR产品 高纹波产品 长寿命产品 125 °C 4000 小时保证产品	●				-55 ~ 125	25 ~ 50	80 ~ 120	10 ~ 33	C	5.0	5.8	
								25 ~ 63	50 ~ 120	10 ~ 56	D	6.3	5.8	
									30 ~ 80	22 ~ 100	D8	6.3	7.7	
								25 ~ 80	27 ~ 45	22 ~ 220	F	8.0	10.2	
20 ~ 36	33 ~ 330	G	10.0	10.2										
ZK	EEHZK---	大容量产品 高纹波产品 长寿命产品 125 °C 4000 小时保证产品	●	●	●		-55 ~ 125	25 ~ 35	80 ~ 100	33 ~ 47	C	5.0	5.8	
									50 ~ 60	56 ~ 82	D	6.3	5.8	
									30 ~ 35	100 ~ 150	D8	6.3	7.7	
									27	180 ~ 270	F	8.0	10.2	
ZKU	EEHZK--U-	大容量产品 长寿命产品 125 °C 4000 小时保证产品	●	●	●		-55 ~ 125	25 ~ 35	80 ~ 100	39 ~ 56	C	5.0	5.8	
									50 ~ 60	68 ~ 100	D	6.3	5.8	
									30 ~ 35	120 ~ 180	D8	6.3	7.7	
									27	220 ~ 330	F	8.0	10.2	
ZL	EEHZL---	125 °C 4000 小时保证产品 135 °C 4000 小时保证产品	●	●	●		-55 ~ 135	25 ~ 35	80 ~ 100	47 ~ 82	C	5.0	5.8	
									58 ~ 60	47 ~ 82	C	5.0	5.8	
									38 ~ 40	82 ~ 150	D	6.3	5.8	
									24 ~ 26	150 ~ 220	D8	6.3	7.7	
ZT	EEHZT---	125 °C 4000 小时保证产品	●	●			-55 ~ 125	25 ~ 63	22 ~ 32	33 ~ 220	F	8.0	10.2	
									18 ~ 20	270 ~ 470	F	8.0	10.2	
									14 ~ 16	470 ~ 680	G	10.0	10.2	
									16 ~ 25	56 ~ 330	G	10.0	10.2	
ZTU	EEHZT--U-	125 °C 4000 小时保证产品 135 °C 4000 小时保证产品	●	●			-55 ~ 135	25 ~ 35	22	220 ~ 330	F	8.0	10.2	
									16	390 ~ 560	G	10.0	10.2	
ZV	EEHZV---	125 °C 4000 小时保证产品 135 °C 4000 小时保证产品	●	●			-55 ~ 135	25 ~ 63	16 ~ 22	33 ~ 220	F	8.0	10.2	
									12 ~ 16	56 ~ 330	G	10.0	10.2	
ZS	EEHVS---	125 °C 4000 小时保证产品 135 °C 4000 小时保证产品	●	●			-55 ~ 135	25 ~ 63	14 ~ 19	100 ~ 470	G12	10.0	12.5	
									11 ~ 15	150 ~ 560	G16	10.0	16.5	
ZSU	EEHVS--U-	125 °C 4000 小时保证产品	●	●			-55 ~ 125	25 ~ 63	14 ~ 19	120 ~ 680	G12	10.0	12.5	
									11 ~ 15	180 ~ 1000	G16	10.0	16.5	
ZU	EEHZU---	125 °C 4000 小时保证产品 135 °C 4000 小时保证产品	●	●			-55 ~ 135	25 ~ 63	10 ~ 12	100 ~ 470	G12	10.0	12.5	
									8 ~ 10	150 ~ 560	G16	10.0	16.5	
ZUU	EEHZU--U-	125 °C 4000 小时保证产品 135 °C 4000 小时保证产品	●	●			-55 ~ 135	25 ~ 63	10 ~ 12	120 ~ 680	G12	10.0	12.5	
									8 ~ 10	180 ~ 1000	G16	10.0	16.5	
ZE	EEHZE---	145 °C 2000 小时保证产品 135 °C 4000 小时保证产品				●	●	-55 ~ 145	27 ~ 40	33 ~ 220	F	8.0	10.2	
									20 ~ 30	56 ~ 330	G	10.0	10.2	
ZF	EEHZF---	150 °C 1000 小时保证产品				●	●	-55 ~ 150	27 ~ 40	33 ~ 150	F	8.0	10.2	
									20 ~ 30	56 ~ 270	G	10.0	10.2	