体系図

● 表面実装形

高耐熱化/長寿命化

ZA
105℃ 10000 h
- C サイズ 25 ~ 50 V 10 ~ 33 μF
- D サイズ 25 ~ 63 V 10 ~ 56 μF
- D8 サイズ 25 ~ 63 V 22 ~ 100 μF
- F サイズ 25 ~ 80 V 22 ~ 220 μF
- G サイズ 25 ~ 80 V 33 ~ 330 μF

→ **ZC**
125℃ 4000 h
- C サイズ 25 ~ 50 V 10 ~ 33 μF
- D サイズ 25 ~ 63 V 10 ~ 56 μF
- D8 サイズ 25 ~ 63 V 22 ~ 100 μF
- F サイズ 25 ~ 80 V 22 ~ 220 μF
- G サイズ 25 ~ 80 V 33 ~ 330 μF

→ **ZE**
135℃ 4000 h
145℃ 2000 h
- F サイズ 25 ~ 63 V 33 ~ 220 μF
- G サイズ 25 ~ 63 V 56 ~ 330 μF

→ **ZF**
150℃ 1000 h
- F サイズ 25 ~ 63 V 33 ~ 150 μF
- G サイズ 25 ~ 63 V 56 ~ 270 μF

高リプル化

ZK
125℃ 4000 h
- C サイズ 25 ~ 35 V 33 ~ 47 μF
- D サイズ 25 ~ 35 V 56 ~ 82 μF
- D8 サイズ 25 ~ 35 V 100 ~ 150 μF
- F サイズ 25 ~ 35 V 180 ~ 270 μF
- G サイズ 25 ~ 35 V 330 ~ 470 μF

→ **ZT**
125℃ 4000 h
- F サイズ 25 ~ 63 V 33 ~ 220 μF
- G サイズ 25 ~ 63 V 56 ~ 330 μF

→ **ZTU**
125℃ 4000 h
135℃ 4000 h
- F サイズ 25 ~ 35 V 220 ~ 330 μF
- G サイズ 25 ~ 35 V 390 ~ 560 μF

→ **ZV** NEW
125℃ 4000 h
135℃ 4000 h
- F サイズ 25 ~ 63 V 33 ~ 220 μF
- G サイズ 25 ~ 63 V 56 ~ 330 μF

ZS
125℃ 4000 h
135℃ 4000 h
- G12 サイズ 25 ~ 63 V 100 ~ 470 μF
- G16 サイズ 25 ~ 63 V 150 ~ 560 μF

→ **ZSU**
125℃ 4000 h
- G12 サイズ 25 ~ 63 V 120 ~ 680 μF
- G16 サイズ 25 ~ 63 V 180 ~ 1000 μF

→ **ZU**
125℃ 4000 h
135℃ 4000 h
- G12 サイズ 25 ~ 63 V 100 ~ 470 μF
- G16 サイズ 25 ~ 63 V 150 ~ 560 μF

→ **ZUU**
125℃ 4000 h
135℃ 4000 h
- G12 サイズ 25 ~ 63 V 120 ~ 680 μF
- G16 サイズ 25 ~ 63 V 180 ~ 1000 μF

→ **ZKU**
125℃ 4000 h
- C サイズ 25 ~ 35 V 39 ~ 56 μF
- D サイズ 25 ~ 35 V 68 ~ 100 μF
- D8 サイズ 25 ~ 35 V 120 ~ 180 μF
- F サイズ 25 ~ 35 V 220 ~ 330 μF
- G サイズ 25 ~ 35 V 390 ~ 560 μF

→ **ZL** NEW
125℃ 4000 h
135℃ 2000 h*1
135℃ 4000 h*2
*1:C,D,D8 *2:F,G
- C サイズ 25 ~ 35 V 47 ~ 82 μF
- D サイズ 25 ~ 35 V 82 ~ 150 μF
- D8 サイズ 25 ~ 35 V 150 ~ 220 μF
- F サイズ 25 ~ 35 V 270 ~ 470 μF
- G サイズ 25 ~ 35 V 470 ~ 680 μF

大容量化