

形名構成

品番コード体系

生産終息品

【積層コイン形】

◇対象シリーズ：RG

EEC

製品分類
3桁

RG

シリーズ
2桁

0V

最大使用電圧コード
2桁

224

容量コード
3桁

V

端子形状
1桁

U

特殊記号
0～1桁

◇対象シリーズ：RF、LF、SE

EEC

製品分類
3桁

RF

シリーズ
2桁

0H

最大使用電圧コード
2桁

104

容量コード
3桁

U

特殊記号
0～2桁

◇対象シリーズ：SD

EEC

製品分類
3桁

S

シリーズ①
1桁

0H

最大使用電圧コード
2桁

D

シリーズ②
1桁

224

容量コード
3桁

H

端子形状
1桁

U

特殊記号
0～1桁

◇対象シリーズ：SG

EEC

製品分類
3桁

S

シリーズ
1桁

5R5

最大使用電圧コード
3桁

V

端子形状
1桁

474

容量コード
3桁

N

特殊記号
0～1桁

◇対象シリーズ：NF、F

EEC

製品分類
3桁

F

シリーズ①
1桁

5R5

最大使用電圧コード
3桁

H

シリーズ②
1桁

104

容量コード
3桁

U

特殊記号
0～1桁

シリーズ	コード
RG (-25℃～+85℃：2000 h)	RG
RF (-25℃～+85℃：2000 h)	RF
LF (-40℃～+85℃：6000 h)	LF
SE (-25℃～+70℃：1000 h)	SE
SG (-25℃～+70℃：1000 h)	S
F (-25℃～+85℃：1000 h)	①F ②H
NF (-25℃～+70℃：1000 h)	①F ②U
SD (-25℃～+70℃：1000 h)	①S ②D

最大使用電圧 (V.DC)	コード
3.6	0V
5.5	0H
5.5	5R5

静電容量 (F)	コード
0.1	104
0.22	224
0.33	334
0.47	474
0.68	684
1.0	105
1.5	155

*端子形状 (RG、SG、SD)
VまたはH

*特殊記号 (シリーズ共通)
U：外観品質向上品
N：低温保証品 (-40℃～)