

DC 定格電圧品の交流使用可能電圧

1. 交流（商用周波数50 Hz、60 Hzの正弦波）でご使用の場合は、下表に示す使用可能電圧以下としてください。
2. 交流使用可能電圧はAC定格電圧ではありません。
3. DC定格電圧品は電源の一次側では使用しないでください。
4. DC定格電圧品のコンデンサに印加される電圧は、パルス電圧を含めてDC 定格電圧以内としてください。
パルス電流に対する許容値は、商品により異なりますので詳細は納入仕様書をお求めいただき確認をお願いします。
5. 交流使用可能電圧の詳細は納入仕様書をお求めいただくか、お問い合わせ下さい。

シリーズ		定格電圧 (V) [DC]	交流使用可能電圧 (実効値) (V) [AC]
ECHU(X)	ECHU1C(X)	16	11
	ECHU1H(X)	50	30
ECHU(C)	ECHU1(C)	100	40
ECWU(X)	ECWU1(X)	100	40
	ECWU1(C)	100	40
ECWU(C)	ECWU2(C)	250	125
	ECWUC2J	630	250
ECPU(A)	ECPU1C(A)	16	12
	ECQE1(F)	100	63
ECQE(F)	ECQE2(F)	250	150
	ECQE4(F)	400	200
	ECQE6(F)◆	630	250
	ECQE10(F)	1000	400
	ECQE12(F)◆	1250	500
ECQE(B)	ECQE2(B)	250	125
ECQE(T)	ECQE2(T)	250	150
	ECQE4(T)	400	200
	ECQE6(T)	630	250
ECWF(A)	ECWF2(A)	250	125
	ECWF2W(A)	450	84
	ECWFA2J	630	141
ECWFD	ECWFD2W	450	84
	ECWFD2J	630	141
ECWFE	ECWFE2W	450	84
	ECWFE2J	630	141
ECWFG	ECWFG60	600	50
	ECWFG2J	630	141
	ECWFG70	700	141
	ECWFG80	800	70
	ECWFG1B	1100	90
ECWF(L)	ECWF4(L)	400	141
	ECWF6(L)	630	223
ECWH(A)	ECWH8(A)	800	283
	ECWHA3C	1600	700
ECWH(C)	ECWH6(C)	630	223
	ECWHC3B	1250	450
	ECWHC3F	3000	1060
ECWH(V)	ECWH10(V)	1000	283
	ECWH12(V)	1250	354
	ECWH16(V)	1600	424
	ECWH20(V)	2000	531

◆一部の品番につきましては生産終息品となります。