

DC 额定电压产品的交流可用电压

1. 在交流状态 (商用频率 50 Hz, 60 Hz 正弦波) 下, 请将交流可用电压调整至如下表所示值以内使用。
2. 交流可用电压非AC额定电压。
3. DC额定电压产品请勿直接接于电源一次侧。
4. 在DC额定电压的电容上加电压时, 包含脉冲电压, 请调整至DC额定电压以内使用。
根据产品的不同, 有关脉冲电流容许值也会发生变化, 详细数据请参照产品规格书。
5. 交流可用电压详细请参照最终规格书, 或请另行垂询。

系列		额定电压 (V) [DC]	交流可用电压 (有效值) (V) [AC]
ECHU(X)	ECHU1C(X)	16	11
	ECHU1H(X)	50	30
ECHU(C)	ECHU1(C)	100	40
ECWU(X)	ECWU1(X)	100	40
ECWU(C)	ECWU1(C)	100	40
	ECWU2(C)	250	125
	ECWUC2J	630	250
ECPU(A)	ECPU1C(A)	16	12
ECQE(F)	ECQE1(F)	100	63
	ECQE2(F)	250	150
	ECQE4(F)	400	200
	ECQE6(F)◆	630	250
	ECQE10(F)	1000	400
	ECQE12(F)◆	1250	500
ECQE(B)	ECQE2(B)	250	125
ECQE(T)	ECQE2(T)	250	150
	ECQE4(T)	400	200
	ECQE6(T)	630	250
ECWF(A)	ECWF2(A)	250	125
	ECWF2W(A)	450	84
	ECWFA2J	630	141
ECWFD	ECWFD2W	450	84
	ECWFD2J	630	141
ECWFE	ECWFE2W	450	84
	ECWFE2J	630	141
ECWFG	ECWFG60	600	50
	ECWFG2J	630	141
	ECWFG70	700	141
	ECWFG80	800	70
	ECWFG1B	1100	90
ECWF(L)	ECWF4(L)	400	141
	ECWF6(L)	630	223
ECWH(A)	ECWH8(A)	800	283
	ECWHA3C	1600	700
ECWH(C)	ECWH6(C)	630	223
	ECWHC3B	1250	450
	ECWHC3F	3000	1060
ECWH(V)	ECWH10(V)	1000	283
	ECWH12(V)	1250	354
	ECWH16(V)	1600	424
	ECWH20(V)	2000	531

◆其中一部分品番生产终止产品。