

故障率 (FIT値)

・故障率は当社で実施した信頼性試験に基づいて信頼性水準60%にて算出した値です。

シリーズ	定格電圧 (V)		故障率計算条件		故障率 (FIT値) PPM/10 ³ h	信頼水準 (%)
	VDC	VAC	温度 (°C)	電圧 (VDC)		
ECHU(X)	16 ~ 50	-	125	$V_R \times 1.0$	192	60
ECHU(C)	100	-	105	$V_R \times 1.0$	192	60
ECQE(F)	100 ~ 1250	-	85	$V_R \times 1.0$	80	60
	-	125、250	85	$V_R \times 1.0$	19	60
ECQE(B)	250	-	85	$V_R \times 1.0$	80	60
	-	125	85	$V_R \times 1.0$	19	60
ECQE(T)	250 ~ 630	-	85	$V_R \times 1.0$	80	60
	-	125、250	85	$V_R \times 1.0$	19	60
ECWF(L)	400	-	105	$V_R \times 1.0$	447	60
	450	-	105	$V_R \times 1.0$	447	60
	630	-	105	$V_R \times 1.0$	447	60
ECWF(A)	250	-	105	$V_R \times 1.0$	1145	60
	-	125	105	$V_R \times 1.0$	306	60
	450	-	85	$V_R \times 1.0$	952	60
	630	-	85	$V_R \times 1.0$	801	60
ECWFD	450	-	85	$V_R \times 1.0$	364	60
	630	-	85	$V_R \times 1.0$	401	60
ECWFE	450	-	85	$V_R \times 1.0$	514	60
	630	-	85	$V_R \times 1.0$	514	60
ECWFG	600	-	85	$V_R \times 1.0$	99	60
	630	-	85	$V_R \times 1.0$	124	60
	700	-	85	$V_R \times 1.0$	263	60
	800	-	85	$V_R \times 1.0$	114	60
	1100	-	85	$V_R \times 1.0$	124	60
ECWFJ	800	-	85	$V_R \times 1.0$	114	60
	1100	-	85	$V_R \times 1.0$	124	60
ECWH(V)	1000 ~ 2000	-	85	$V_R \times 1.0$	668	60
ECWH(A)	800	-	105	$V_R \times 1.0$	668	60
	1600	-	105	$V_R \times 1.0$	331	60