

製品品番	静電容量 μF (*)	寸 法							表 示 STYLE
		L	T	H	F	G	d		
ECQE2103 () TZ	0.01 (103)	10.8	4.3	7.4	7.5	1.0	0.6		1
" 2123 () TZ	0.012 (123)	"	4.4	7.5	"	"	"	"	"
" 2153 () TZ	0.015 (153)	"	"	"	"	"	"	"	"
" 2183 () TZ	0.018 (183)	"	"	"	"	"	"	"	"
" 2223 () TZ	0.022 (223)	"	"	"	"	"	"	"	"
" 2273 () TZ	0.027 (273)	"	"	"	"	"	"	"	"
" 2333 () TZ	0.033 (333)	"	4.5	"	"	"	"	"	"
" 2393 () TZ	0.039 (393)	"	"	"	"	"	"	"	"
" 2473 () TZ	0.047 (473)	"	"	"	"	"	"	"	"
" 2563 () TZ	0.056 (563)	"	4.8	7.9	"	"	"	"	"
" 2683 () TZ	0.068 (683)	"	4.5	7.5	"	"	"	"	"
" 2823 () TZ	0.082 (823)	"	4.9	8.0	"	"	"	"	"
" 2104 () TZ	0.1 (104)	"	5.8	8.4	"	"	"	"	"
" 2124 () TZ	0.12 (124)	"	6.0	9.0	"	"	"	"	"
" 2154 () TZ	0.15 (154)	"	"	10.8	"	"	"	"	"
" 2184 () TZ	0.18 (184)	12.5	5.0	10.3	10.0	"	"	"	"
" 2224 () TZ	0.22 (224)	"	5.5	10.5	"	"	"	"	"
" 2274 () TZ	0.27 (274)	"	6.0	11.5	"	"	"	"	"
" 2334 () TZ	0.33 (334)	"	6.5	12.0	"	"	"	"	"
" 2394 () TZ	0.39 (394)	19.0	4.9	"	15.0	"	"	"	2
" 2474 () TZ	0.47 (474)	"	5.3	12.5	"	"	"	"	"
" 2564 () TZ	0.56 (564)	"	5.5	13.0	"	"	"	"	"
" 2684 () TZ	0.68 (684)	"	6.0	13.5	"	"	0.8	"	"
" 2824 () TZ	0.82 (824)	"	6.5	14.5	"	"	"	"	"
" 2105 () TZ	1.0 (105)	"	7.4	15.0	"	"	"	"	"
" 2125 () TZ	1.2 (125)	"	8.0	15.9	"	"	"	"	"
" 2155 () TZ	1.5 (155)	"	9.0	16.8	"	"	"	"	"
" 2185 () TZ	1.8 (185)	26.5	7.5	15.5	22.5	"	"	"	"
" 2225 () TZ	2.2 (225)	"	8.5	16.3	"	"	"	"	"
" 2275 () TZ	2.7 (275)	"	9.4	17.0	"	"	"	"	"
" 2335 () TZ	3.3 (335)	"	10.3	18.0	"	1.5	"	"	"
" 2395 () TZ	3.9 (395)	"	11.0	20.5	"	"	"	"	"
" 2475 () TZ	4.7 (475)	"	12.0	21.5	"	"	"	"	"
" 2565 () TZ	5.6 (565)	31.5	11.8	21.0	27.5	"	"	"	"
" 2685 () TZ	6.8 (685)	"	13.0	22.4	"	"	"	"	"
" 2825 () TZ	8.2 (825)	"	14.3	23.5	"	"	"	"	"
" 2106 () TZ	10.0 (106)	"	15.9	25.8	"	"	"	"	"

静電容量許容差 (J or K)


品番呼称方法

ECQE 2 103 K T Z (250VDC, 0.01μF, ±10%)



リードカット品
リード線一方向型
静電容量許容差記号 (J=±5%, K=±10%)
静電容量 (*) 参照
定格電圧 (250VDC)

表示例

STYLE 1



STYLE 2



改正履歴表

符号	年 月 日	改 正 内 容	制定者
△	2012. 4. 1	社名変更	長岡 福光
△	2013. 4. 1	社名変更	
△	2015. 4. 1	社名変更	

仕 様

使用条件	カテゴリー 温度範囲	-40℃~+105℃ (壁面における自己温度上昇を含む)
構造一般	外 装	難燃性エポキシ樹脂外装
	素子構造	メタライズドポリエステルフィルム
電 気 的 性 能	静電容量	左 表 参 照
	定格電圧	250VDC (85℃以上は1.25%/℃の電圧軽減)
	静電容量許容差	±5% (J), ±10% (K)
	絶縁抵抗	3000MΩ・μF以上, at 20℃ (但し, 0.33μF以下は9000MΩ以上) - 100VDC for 60s -
	誘電正接	1.0%以下, at 1kHz, 20℃
	耐電圧	250VDC×150% for 60s (但し, 充放電の際は2kΩ以上の抵抗を通すこと)
	仕様書番号	T0028MJJ

参 考

品 名	汎用巻回メタライズドコンデンサ		
	ECQE (T)		
製品品番	ECQE2*** () TZ		
制定日	2010年10月 4日	設計者	管理責任者
図 名	製 品 図	計 画	制 定 者
図 番	0031MJ		